

# PROMOLDE

## Anti Aderente Multiusos

### Descrição

PROMOLDE é um produto líquido viscoso à base de agentes emulsionantes recomendado como anti aderente para produtos betuminosos. Não é combustível. Não danifica as pinturas. Não mancha nem escurece as superfícies.

### Composição

PROMOLDE é uma combinação de tensoativos.

### Propriedades

Os componentes dispersantes que integram o PROMOLDE asseguram uma anti aderência em diversas aplicações.

### Campo de Aplicação

PROMOLDE é ideal para ser utilizado como anti aderente em camiões de transporte de produtos betuminosos centrais de asfalto lubrificante para linhas de engarramento. P ROMOLDE não requer cuidados especiais no seu manuseamento.

### Modo de Emprego

PROMOLDE deve ser aplicado puro, ou até 15 partes de água. Aplicar por pulverização toda as zonas que venham a ter contacto com produtos betuminosos.

### Armazenagem

Não requer cuidados especiais. Manter fora do alcance das crianças.

Ficha Técnica: 2227 REV: 4 Data: 31/05/2023

### Características:

<b>Aspeto</b>	Líquido
<b>Cor</b>	Castanho claro
<b>Aroma</b>	Característico
<b>pH</b>	7,2 – 7,6
<b>% Matéria Ativa</b>	19,0 – 23,0

### Notas Importantes

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dados a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência atuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Inokem.