

# SEAL DUR

## Resina Incolor de Grande Resistência para Pavimentos Porosos

### Descrição

SEAL DUR é uma resina sintética, para fins industriais e proteção de corrosão, concebida à base de poliuretano.

### Propriedades

SEAL DUR impermeabiliza pavimentos de cimento e evita infiltrações de poeiras e humidades, sendo bastante resistente a ácidos, alcalinos, óleos, etc.

### Campo de aplicação

SEAL DUR pode aplicar-se em pisos de cimento, betão, tijoleira, mármore, madeira, bem como em todos os tipos de materiais porosos, para evitar a corrosão e dar um acabamento de alta qualidade.

### Modo de Emprego

Antes de aplicar SEAL DUR deve-se limpar muito bem o piso de sujidades e poeiras. Pode aplicar-se com trincha ou rolo, não sendo necessário mais que uma ou duas camadas para deixar o piso brilhante e com grande dureza. Um litro de SEAL DUR cobre aproximadamente uma área de 6 a 10 m<sup>2</sup>, variando consoante a porosidade e o tipo de acabamento da superfície. O período de secagem de SEAL DUR varia entre 10 a 12 horas, conforme a temperatura ambiente.

### Armazenagem

Fechar sempre bem as embalagens após cada utilização e em local arejado. Manter fora do alcance das crianças.

Ficha Técnica: 2037 REV: 2 Data: 30/11/2008

### Características:

<b>Aspeto</b>	Líquido transparente
<b>Cor</b>	Incolor
<b>Aroma</b>	Característico
<b>Densidade</b>	0,940Kg/dm <sup>3</sup> + 50gr

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dados a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência atuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Inokem.