

BOLORIK EXT

Fungicida extraforte para tratamento e prevenção, isento de cloro

Descrição

BOLORIK EXT é uma composição extraforte de larga ação bactericida, e fungicida, formulada à base de cloro de aquildimetil benzil amônio, emulsionantes, coadjuvantes, óleos essenciais e conservantes.

Propriedades

É um poderoso agente de destruição de musgos, algas e líquenes, isento de cloros, ácidos, solventes ou outros produtos perigosos. É facilmente solúvel em água. É muito rentável, dado que se pode diluir e permite uma utilização eficaz em todo o tipo de suportes.

BOLORIK EXT não ataca metais sensíveis. Não modifica a cor dos suportes, sendo totalmente inofensivo para os mesmos. Não cria película, nem amarelece após secagem. Os suportes podem ser pintados ou rebocados, após tratamento, não alterando a sua porosidade. Deixa um agradável aroma a limão, durante a aplicação. Depois de seco não é perigoso para animais ou plantas. Possui uma biodegradabilidade superior a 95%, considerado como facilmente eliminável em estações de tratamento.

Campo de Aplicação

É recomendado em todos os tipos de suportes, verticais e horizontais, nomeadamente em telhados, tijolos, xisto, reboco, betão, madeira, suportes pintados, envernizados, pedras naturais, granitos, plásticos, borrachas, pvc, vidro, alumínio, zinco, varandas, escadas, passeios, estátuas, pilares, bordas de piscinas, mármore, muros, etc.

O produto é altamente eficaz em duas ações: Tratamento de eliminação e tratamento de prevenção.

Modo de Emprego

Aplica-se por pulverização a baixa pressão até à saturação total do suporte. Recomenda-se que o produto seja utilizado com temperaturas entre os 10 e os 25 graus centígrados. Com temperaturas inferiores ou superiores, haverá diminuição da ação fungicida. Não aplicar com sol direto, nem se houver previsão de chuvas ou geadas nas 48 horas seguintes à aplicação. Se chover, deve renovar a aplicação. Preparar a mistura imediatamente antes de aplicar e agitar para que não se verifique separação.

Precauções

Dada a sua elevada concentração, recomenda-se o uso de luvas de proteção para o seu manuseamento.

Ficha Técnica: 2567 REV: 1 Data: 16/02/2024

Características:

Aspeto Líquido

Cor Incolor

Aroma Limão

pH 6,0 – 8,0

% Matéria Ativa 28,4 – 30,4

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dados a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência atuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Inokem.

BOLORIK EXT

Preparação dos suportes e tratamento de prevenção

Os suportes, devem ser profundamente limpos e secos, devendo aplicar o produto BOLORIK EXT, numa só demão, antes das pinturas ou rebocos, se houver necessidade de os efetuar.

Devem ser eliminados por escovagem, os musgos e os líquenes de maior dimensão, para mais facilmente se conseguir uma melhor impregnação do produto nos suportes, diminuindo, desta forma, o seu consumo.

Não se recomenda enxaguar, deixando secar durante mais ou menos 48 horas, antes de pintar ou rebocar.

Recomenda-se uma diluição do produto na proporção de 1litro para 30 litros de água. Esta mistura trata aproximadamente 3 a 6 m² por litro.

Tratamento de eliminação

O produto BOLORIK EXT atua sobre toda a vegetação parasita por impregnação, destruindo-a desde a raiz e provocando a sua secagem completa. Recomenda-se o tratamento de eliminação durante qualquer período do ano, no entanto, resulta melhor no período entre a primavera e o outono. Para suportes muito sujos, dever-se-á humedecer ligeiramente o suporte e pulverizar até á sua saturação. Em suportes pouco porosos e em telhados com alguma inclinação, devem aplicar-se duas demãos sucessivas com mais ou menos 15 minutos de intervalo. Recomenda-se uma diluição do produto na proporção de 1litro para 30 litros de água. Esta mistura trata aproximadamente 3 a 6 m² por litro, consoante a porosidade dos materiais.

Deixar atuar o produto durante 2 a 8 dias, podendo, se assim o entender lavar com água à pressão ou mesmo escovagem. No entanto, poderá não ser necessário, porque a ação da chuva e com o passar do tempo, completa a eliminação dos fungos e líquenes.

O efeito do tratamento só será visível entre 2 a 9 meses, consoante a natureza, inclinação, período de aplicação, condições climatéricas ou grau de contaminação inicial.

O produto BOLORIK EXT tem uma duração de aplicação entre 2 a 4 anos, consoante o tipo de exposição e o tipo de suporte.

Para um tratamento mais duradouro e eficaz, podemos recomendar um produto da nossa vasta gama de fabrico, denominado **HIDRO TOP** ou **ON TOP**, que terá uma ação hidrofugante, repelindo a água e a humidade do suporte, evitando, desta forma o crescimento de fungos e líquenes.

Armazenagem

Sem cuidados especiais, mantendo as embalagens originais e afastadas do sol, longe do alcance das crianças.